УСТ ВОРОНЕЖ УНИВЕРСАЛ СКЛАДТЕХНИКА

Россия, 394026, г. Воронеж,
проспект Труда, 48 / Г.
Тел./факс (473) 239-21-22,
e-mail: vbs@vbsnab.ru www.vbsnab.ru

Дизельный ножничный подъемник повышенной проходимости Haulotte H12 SX

Техническая информация

Рабочая высота	12 m
Высота платформы	10 m
Грузоподъемность	700 kg
Длина платформы	3.91 m
Расширенная длина платформы	6 m
Длина расширения платформы	1 m
Ширина платформы	1.89 m
Транспортная высота	1.71 m
Высота - в сложенном положении	2.59 m
Ширина	2.25 m
Длина	4.18 m
Колесная база	2.75 m
Скорость движения	1.6 - 6 km/h
Возможность движения на полной высоте до	10 m
Устойчивость	45 %
Наклон	5 °
Скорость подъема/опускания	43 s / 65 s
Радиус поворота - внешний	4.96 m
Шины - с пенным наполнителем	10-16.5
Двигатель	23.1 kW - 31.4 hp
Емкость гидросистемы	100
Вес	5 440 kg
Увеличенный размер платформы	6 x 1.89 m
Количество расширений	2
Дорожный просвет	35 cm
Ограждения сложены	2.57

- Отличное передвижение по неровной поверхности
- Гидравлическая блокировка дифференциала для улучшения возможностей RT
- 35 см дорожный просвет обеспечивает исключительную производительность в неровной местности
- 4-х колесное управление
- Отличная маневренность по плохопроходимой местности
- Узкий радиус поворота
- Пропорциональное управление для плавных движений

Стандартное оборудование

- Полный привод (управление двумя колесами)
- Датчик угла наклона 5°
- Увеличение платформы на 2 м
- Система Управления Нагрузкой Платформы
- Стартерная батарея 12В – 95Ач
- Генератор 14 В – 59Ач
- Съемная панель управления
- Устройство свободного хода
- Счетчик моточасов
- Сигнал
- Буксировочные и подъемные установки
- Гидравлические тормоза
- Централизованный стабилизатор (H18 SX)
- Аварийное устройство ручного опускания

Основные параметры

- Сигнальная башня
- Сигнал хода
- Силовая розетка на рабочей платформе
- Рабочее освещение
- Кодированное пусковое устройство
- Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- Сигнал тревоги при движении
- Непачкающие шины
- Комплектация для теплых погодных условий
- Автоматически регулирующиеся аутригеры (в стандартной комплектации для H18SX)