СЕРИЯ MP

Основные характеристики	Производитель		Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale
	Модель		MP18 AC	MP20 AC	MP20L AC	MP22 AC	MP13	MP16	MP25HD	MP30HD
	Номинальная грузоподъемность	Q (т)	1.8	2	2	2.2	1.3	1.6	2.5	3.0
	Центр загрузки	c (мм)	600	600	600	600	600	600	600	600
Масса	Общая масса	кг	503	503	523	530	292	396	760	780
Ходовая часть	Тип шин, передние/задние		Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan	Полиуретан / Vulkollan
	Количество колес, передние/задние (x - ведущие)		1x + 1 / 4	1x + 2 / 4	1x + 2 / 4	1x + 2 / 4	1x + 2 / 2	1x + 2 / 2	1x + 2 / 4	1x + 2 / 4
Габаритные размеры	Высота подъема вил	h3 (мм)	130	130	130	130	130	130	120	120
	Габаритная длина	l1 (мм)	1683	1683	1755	1755	1683	1683	1888	1888
	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	700	700	700	700	700	700	735	735
	Стандартные вилы (Длина x Ширина x Толщина)	s/e/l (мм)	55 x 170 x 1180	55 x 170 x 1180	55 x 170 x 1180	55 x 170 x 1180	55 x 170 x 1180	55 x 170 x 1180	55 x 180 x 1156	55 x 180 x 1156
	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	1911	1911	1983	1983	1911	1911	2087	2087
	Внешний радиус поворота	Wa (mm)	1512	1512	1584	1584	1512	1512	1652	1652
Эксплуатационные характеристики	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	5.5 / 5.5	5.5 / 6	5.7 / 6	5.5 / 6
	Скорость подъема вил с грузом/без груза	м/с	0.032 / 0.046	0.034 / 0.046	0.034 / 0.046	0.032 / 0.046	0.030 / 0.044	0.032 / 0.046	0.029 / 0.037	0.029 / 0.037
	Скорость опускания вил с грузом/без груза	м/с	0.08 / 0.08	0.08 / 0.08	0.08 / 0.08	0.08 / 0.08	0.08 / 0.08	0.08 / 0.08	0.048 / 0.044	0.048 / 0.044
Электроприводы	Мощность приводного двигателя, S2 60мин.	кВт	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.8	2.6	2.6
	Мощность двигателя привода гидромотора, S3 15%	кВт	1.0	1.0	1.4	1.4	1.0	1.0	1.4	1.4
	Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи (5 ч.)	В/А*ч	24 / 150-200	24 / 150-200	24 / 210-250	24 / 210-250	24 / 55	24 / 150	24 / 300	24 / 300

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система питания 24В
- Приводных двигатель переменного тока (1.8-2.2т)
- Приводных двигатель постоянного тока (1.3-1.6, 2.5-3.0т)
- Двигатель привода гидромотора постоянного тока
- Система передачи данных CANbus
- 3 режима производительности (1.3-1.6, 2.5-3.0т)
- Металлическая панель моторного отсека
- Электромагнитный тормоз приводного колеса
- Одинарные грузовые ролики (1.3-2.2т)
- Тандемные грузовые ролики (2.5-3.0т)
- Автоматический стояночный тормоз
- Механизм подъема вил тянущего типа
- Вертикальная выемка АКБ
- Встроенное зарядное устройство (1.3-1.6т)
- Низко закрепленный рычаг рукояти управления
- Дублированные кнопки управления подъемом/опусканием
- Кнопка малого хода
- Кнопка звукового сигнала
- Многофункциональный индикатор
- Запуск ключом зажигания
- Кнопка аварийного отключения питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- «Холодное» исполнение
- Различные типы приводных колес и роликов
- Различные типоразмеры вил
- Встроенное зарядное устройство
- Боковая выемка АКБ
- Роликовый стенд для замены АКБ
- Усиленный отбойник
- Металлическая крышка аккумуляторного отсека
- Звуковой сигнал заднего хода

ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПАЛЛЕТ