СЕРИИ AK/RK/TK

Основные характеристики	Производитель		Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale
	Модель		GDP15AK	GDP18AK	GDP20AK	GDP20RK	GDP25RK	GDP30TK	GDP35TK
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	1500	1750	2000	2000	2500	3000	3500
	Центр загрузки	c (мм)	500	500	500	500	500	500	500
Масса	Общая масса	кг	2695	2945	3135	3525	3880	4430	4940
Ходовая часть	Тип шин		пневмо	пневмо	пневмо	пневмо	пневмо	пневмо	суперэластик
	Размер передних шин		6.00-9-10PR	21x8-9-14PR	21x8-9-14PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15
	Размер задних шин		5.00-8-8PR	18x7-8-10PR	18x7-8-10PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10
	Количество колес, передние/задние (X-ведущие)		2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2
Габаритные размеры	Высота кабины по защитному ограждению	h6 (мм)	2060	2060	2060	2130	2130	2150	2150
	Длина до спинок вил	l2 (мм)	2275	2310	2350	2540	2600	2740	2790
	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	1070	1135	1135	1160	1160	1230	1235
	Класс каретки вил		ITA-2	ITA-2	ITA-2	ITA-2	ITA-2	ITA-3	ITA-3
	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	3380	3415	3450	3630	3690	3810	3875
	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1975	2010	2040	2150	2210	2305	2355
	Внутренний радиус поворота	b13 (мм)	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатационные характеристики	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	17.5 / 18.0	18.0 / 19.0	18.0 / 19.0	18.0 / 18.5	17.5 / 18.5	19.0 / 19.5	19.5 / 19.5
	Скорость подъема каретки с грузом/без груза	мм/сек	630 / 670	620 / 670	610 / 670	595 / 620	590 / 620	560 / 580	495 / 505
	Скорость опускания каретки с грузом/без груза	мм/сек	515 / 540	515 / 540	515 / 540	515 / 540	515 / 540	515 / 540	515 / 540
	Тяговое усилие с грузом/без груза	Н	18430 / 18430	17390 / 17390	17460 / 17460	19730 / 19730	19830 / 19830	24910 / 24910	22980 / 22980
	Рабочая тормозная система		гидравличе-ская	гидравличе-ская	гидравличе-ская	гидравличе-ская	гидравличе-ская	гидравличе-ская	гидравличе-ская
Двигатель	Производитель и модель двигателя		Yanmar 4TNE92	Yanmar 4TNE92	Yanmar 4TNE92	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98
	Мощность двигателя	кВт	32.8	32.8	32.8	37.4	37.4	50.6	50.6
Прочее	Тип трансмиссии		АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП	АКПП