СЕРИЯ VX 6.0-9.0

Основные характеристики	Производитель		Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale
	Модель		GDP 60 VX	GDP 70 VX	GLP 60 VX	GLP 70 VX	GDP 80 VX6	GDP 80 VX6	GDP 80 VX9	GDP 90 VX6
	Комплектация		см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	одинарные передние шины	сдвоенные передние шины	сдвоенные передние шины	сдвоенные передние шины
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	6000	7000	6000	7000	8000	8000	8000	9000
	Центр загрузки	c (мм)	600	600	600	600	600	600	900	600
Масса	Общая масса	кг	8950	9462	8900	9410	11553	11259	12271	11728
Ходовая часть	Тип шин		пневмо	пневмо	пневмо	пневмо	суперэластик	пневмо	пневмо	пневмо
	Размер передних шин		8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	355 / 50-20	8.25 x 15 -14PR	8.25 x 15 -14PR	8.25 x 15 -14PR
	Размер задних шин		8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	8.25x15 14PR	300 x 15	8.25 x 15 -14PR	8.25 x 15 -14PR	8.25 x 15 -14PR
	Количество колес, передние/задние (X-ведущие)		4X / 2	4X / 2	4X / 2	4X / 2	2X / 2	4X / 2	4X / 2	4X / 2
	Передняя колея колес	b10 (мм)	1846	1846	1846	1846	1682	2003	2003	2003
	Задняя колея колес	b11 (мм)	1536	1536	1536	1536	1575	1536	1536	1536
Габаритные размеры	Высота кабины по защитному ограждению	h6 (мм)	2531	2531	2531	2531	2531	2531	2531	2531
	Длина до спинок вил	l2 (мм)	3584	3648	3584	3648	3883	3883	4025	3945
	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	2082	2082	2082	2082	1990	2239	2239	2239
	Класс каретки вил		IVA	IVA	IVA	IVA	IV A	IV A	IV A	IV A
	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	5329	5397	5329	5397	5672	5672	5763	5722
	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	3320	3388	3320	3388	3673	3673	3794	3723
	Внутренний радиус поворота	b13 (мм)	230	230	230	230	362	362	362	362
Эксплуатационные характеристики	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	21.1-23.0 / 21.6-23.5	21.1-23.0 / 21.6-23.5	22.5-25.6 / 23.0-26.2	22.5-25.6 / 23.0-26.2	15.0 / 23.1	23.1 / 23.7	23.1 / 23.7	23.1 / 23.7
	Скорость подъема каретки с грузом/без груза	м/сек	0.48-0.49 / 0.49-0.53	0.48-0.49 / 0.49-0.53	0.53 / 0.53	0.53 / 0.53	0.43 / 0.45	0.43 / 0.45	0.42 / 0.45	0.42 / 0.45
	Скорость опускания каретки с грузом/без груза	м/сек	0.56 / 0.43	0.56 / 0.43	0.53 / 0.43	0.53-0.56 / 0.43	0.41 / 0.37	0.41 / 0.37	0.41 / 0.37	0.41 / 0.37
	Тяговое усилие с грузом/без груза	кН	44.5-48.3 / 26.9	44.5-48.0 / 26.2	43.9-44.5 / 21.7	43.7-44.5 / 20.9	53	53	53	53
	Рабочая тормозная система		гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая
Двигатель	Производитель и модель двигателя		Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	GM 4.3L	GM 4.3L	Cummins QSB3.3	Cummins QSB3.3	Cummins QSB3.3	Cummins QSB3.3
	Мощность двигателя	кВт	60 / 74	60 / 74	77	77	82	82	82	82
Прочее	Тип трансмиссии		гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	электронная	электронная	электронная	электронная

КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE

- Система управления погрузчиком Intellix VSMTM
- Система передачи данных CANbus
- 3-х секционный радиатор на резиновых демпферах
- Жидкоохлаждаемые дисковые тормоза
- Автоматическая коробка переключения передач (6.0-7.0т)
- Трансмиссия TechtronixTM 332 (8.0-9.0т):
  - три передачи переднего и две заднего хода
  - автоматическая система торможения трансмиссией (ADS)
  - система контроля мощности при изменении направления движения (CPR)
  - система управления откатом погрузчика (CRB)
- Пневматические шины (двухскатные на 8.0-9.0т)
- Гидростатическое рулевое управление
- Система стабилизации заднего моста Yale CSETM
- 3-х секционный гидрораспределитель
- Защитный фартук каретки
- Вертикальное расположение выхлопной трубы
- Буксировочный палец
- Комплект освещения: фары, комбинированные задние фонари
- 2 педали: акселератор, тормоз/малый ход
- Кресло оператора с амортизатором и ремнем безопасности
- Система контроля присутствия оператора
- Регулируемая рулевая колонка
- Многофункциональная панель управления
- Запуск двигателя ключом зажигания
- Рычаги управления гидравликой на передней панели
- Подрулевой селектор выбора направления движения
- Рукоятка на задней стойке с клаксоном для движения задним ходом
- Резиновый напольный коврик
- Звуковой сигнал заднего хода

КОМПЛЕКТАЦИЯ VALUE

- Комплектация Base
- Трансмиссия Techtronix™ 332

КОМПЛЕКТАЦИЯ PRODUCTIVITY

- Комплектация Value
- Трансмиссия TechtronixTM 332+,
  - все функции TechtronixTM 332
  - система автоматического управления производительностью гидравлики (ASH)
  - система управления положением дроссельной заслонки (TRM)
  - автоматическая система динамического торможения (DADS)
- Минирычаги управления AccuTouch™

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Минирычаги управления AccuTouch™
- Система защиты трансмиссии с принудительным глушением двигателя
- Ограничитель скорости движения
- 4-х/5-ти секционный гидрораспределитель
- Интегрированная каретка бокового смещения/позиционер вил
- Различное навесное оборудование
- Воздушный фильтр циклонного типа
- Катализатор выхлопных газов
- Пневматические радиальные шины/суперэластик
- Светодиодный комплект освещения
- Проблесковый маячок
- Цельнометаллическая кабина с обогревателем и стеклоочистителями
- Педаль акселератора с выбором направления движения
- Кондиционер
- Запуск двигателя кнопкой пуска
- Зеркала заднего вида

АВТОПОГРУЗЧИКИ