

Ричтраки четырехходовые для длиномерных грузов  
 Atlet - складская техника (Швеция)



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UFS 200 / 250	2000кг / 2500кг	4350 - 9000 мм
Ширина рабочего коридора *, **		2810 - 3057 мм
Длина до спинки вил**		1301 - 1542 мм
Общая ширина		1765 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		13,2 / 14 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,44 / 0,51 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,55 / 0,55 м/сек
Емкость батареи 48 В		465 - 930 Ач
Основание батареи на роликах		опция
*с паллетой 1200x800 мм вдоль вил		
**меняется в зависимости от емкости АКБ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бортовой компьютер с клавиатурой и дисплеем</li> <li>• CAN-bus шина связи компьютер-контроллеры-двигатели</li> <li>• Мощный и экономичный АС-привод (переменного тока) на все системы штабелера</li> <li>• Электросервопривод руля с поворотом колеса на 360 градусов</li> <li>• Тормозная система на ведущем и на грузовых колесах</li> <li>• Система повышения устойчивости машины S-3 — корректирует резкие маневры оператора</li> <li>• Миниджойстики управления гидравликой</li> <li>• Минируль на рукоятке кресла водителя с «плавающим» подлокотником значительно ускоряет работу оператора</li> <li>• Полностью регулируемое кресло оператора с отклоняющейся на 150 спинкой обеспечивает улучшенный обзор при работе на высоте</li> <li>• Индикатор положения рулевого колеса и направления движения</li> <li>• Индикатор транспортного положения вил (звуковой сигнал при опускании вил ниже 0,3 м )</li> <li>• Индикатор высоты подъема и веса груза на рабочем дисплее.</li> <li>• Зеркало заднего вида и улучшенный фронтальный обзор</li> </ul>		

