

Ричтрак (высотный штабелер с выдвигающейся кареткой)

Atlet - складская техника (Швеция)



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UNS 140	1400 кг	4800 - 8950 мм
Ширина рабочего коридора *, **		2728 - 2909 мм
Длина до спинки вил**		1238 - 1423 мм
Общая ширина		1297 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		14 / 14 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,41 / 0,57 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,58 / 0,50 м/сек
Емкость батареи 48 В		465 - 775 Ач
Основание батареи на роликах		опция
*с паллетой 1200x800 мм вдоль вил (VDI 2198)		
**меняется в зависимости от емкости АКБ		



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UNS 160	1600 кг	4800 - 8950 мм
Ширина рабочего коридора *, **		2793 - 2893 мм
Длина до спинки вил**		1310 - 1412 мм
Общая ширина		1288 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		14 / 14 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,54 / 0,71 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,59 / 0,57 м/сек
Емкость батареи 48 В		560 - 775 Ач
Основание батареи на роликах		опция
*с паллетой 1200x800 мм вдоль вил (VDI 2198)		
**меняется в зависимости от емкости АКБ		



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UNS 200	2000 кг	4800 - 8950 мм
Ширина рабочего коридора *, **		2781 - 2997 мм
Длина до спинки вил**		1279 - 1495 мм
Общая ширина		1297 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		14 / 14 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,47 / 0,57 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,58 / 0,50 м/сек
Емкость батареи 48 В		465 - 930 Ач
Основание батареи на роликах		опция
*с паллетой 1200x800 мм вдоль вил (VDI 2198)		
**меняется в зависимости от емкости АКБ		



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UHS 200	2000 кг	5850 - 10800 мм
Ширина рабочего коридора *, **		2867 - 3011 мм
Длина до спинки вил**		1376 - 1520 мм
Общая ширина		1397 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		14 / 14 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,39 / 0,48 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,55 / 0,44 м/сек
Емкость батареи 48 В		560 - 930 Ач
Основание батареи на роликах		опция
*с паллетой 1200x800 мм вдоль вил (VDI 2198)		
**меняется в зависимости от емкости АКБ		



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
UHN 200	2000 кг	9600 - 12100 мм
Ширина рабочего коридора *		3024 мм
Длина до спинки вил**		1540 мм
Общая ширина		1397 мм
Скорость движения (с грузом/без груза)		8 / 12 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без груза)		0,39 / 0,48 м/сек
Скорость опускания (с грузом/без груза)		0,55 / 0,44 м/сек
Емкость батареи 48 В		930 Ач
Основание батареи на роликах		+