

MAXIMAL

Дизельные автопогрузчики 5.0/6.0/7.0 т (серия M)

Основные характеристики	1	Модель			FD50T-MWF2	FD60T-MWF2	FD70T-MWF2	
	2	Тип двигателя			Diesel	Diesel	Diesel	
	3	Грузоподъемность			кг	5000	6000	7000
	4	Центр тяжести			мм	600	600	600
	5	Высота подъема вил			мм	3000	3000	3000
	6	Свободный ход вил			мм	195	200	205
Размеры	7	Вилы	длина/ширина/толщина		мм	1220x150x55	1220x150x60	1220x150x65
	8	Наклон мачты	вперед/назад		град	6712°	6712°	6712°
	9	Расстояние от передней оси колес до спинки вил			мм	590	590	590
	10	Задний вес			мм	600	675	740
	11	Минимальный дорожный просвет			мм	200	200	200
	12	Габариты	длина до спинки вил		мм	3440	3515	3580
	13		ширина		мм	1995	1995	1995
	14		высота опущенной мачты		мм	2500	2500	2625
	15		высота поднятой мачты		мм	2450	2450	2450
	16	высота защитного ограждения оператора		мм	3250	3300	3370	
17	Внешний радиус разворота			мм	2960	3000	3040	
18	Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм)			мм	30	30	30	
Рабочие характеристики	19	Скорость	передвижения (без груза)		км/ч	500	500	460
	20		подъема вил (с грузом)		мм/с	500	500	500
	21		опускания вил (с грузом)		мм/с	500	500	500
	22	Максимальное тяговое усилие			кН	54	54	53
	23	Максимально преодолеваемый подъём			%	35	32	30
Колеса	24	Шины	передние		мм	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	25		задние		мм	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
	26	Колея	передняя		мм	1470	1470	1470
	27		задняя		мм	1700	1700	1700
	28	Колесная база			мм	2250	2250	2250
Вес	29	Вес			кг	7980	8640	9350
	30	Нагрузка по осям	С грузом	передняя	кг	11660	13050	14570
	31			задняя	кг	1320	1590	1780
	32		Без груза	передняя	кг	4010	3880	3860
	33			задняя	кг	3970	4760	5490
Двигатель и трансмиссия	34	Батарея	Напряжение/Емкость		В/Ач	24/80	24/80	24/80
	35	Двигатель	модель		A-6BG1QC			
	36		производство		ISUZU (Япония)			
	37		мощность		кВт	82/2000		
	38		крутящий момент		Нм	416/1400-1600		
	39		количество цилиндров		6			
	40		диаметр/ход		мм	105x125		
	41		объём двигателя		л	6,494		
	42	объём топливного бака		л	140			
	43	Трансмиссия	тип		автоматическая			
	44		скорости	вперед/назад		2/2	2/2	2/2
45	Рабочее давление			Мпа	17	17	17	

