

Электроштабелер CDDS
Xilin - складская техника



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема	
CDD10S/CDD15S	1000/1500 кг	1600/2500/3000/ 3300/3500мм	
Модель	CDD10S	CDD15S	
Грузоподъемность, мм	1000	1500	
Скорость подъема с грузом, м/с	0,08	0,08	
Скорость подъема без груза, м/с	0,1	0,1	
Скорость опускания с грузом, м/с	0,15	0,15	
Скорость опускания без груза, м/с	0,12	0,12	
Скорость движения с грузом, км/ч	4	4	
Скорость движения без груза, км/ч	5	5	
Преодолеваемый угол наклона, %	6/10	6/10	
Радиус поворота, мм	1730	1750	
Расстояние между колесами, мм	1420	1440	
Общая ширина, мм	780	780	
Общая высота, мм	2082/3062/3542/3862/4062	2082/3062/3542/3862/4062	
Размеры вил, мм	60/170/1070(1150)	60/170/1070(1150)	
Емкость батареи, Ah	240	240	
Мощность приводного двигателя, кВт	0,75	0,75	
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2	2,2	
Вес с батареей, кг	860/880/890/900/910	1020/1040/1050/1060/1070	
Производитель	Китай	Китай	