

Электроштабелер CDDY  
Xilin - складская техника



Модель	Грузоподъемность	Высота подъема
CDD10Y/CDD15Y/ CDD20Y	1000/1500/2000 кг	1600/2500/3000/ 3300/3500мм

Модель	CDD10Y/CDD15Y	CDD20Y
Грузоподъемность, мм	1000/1500	2000
Скорость подъема с грузом, м/с	0,08	0,08
Скорость подъема без груза, м/с	0,1	0,1
Скорость опускания с грузом, м/с	0,15	0,15
Скорость опускания без груза, м/с	0,12	0,12
Скорость движения с грузом, км/ч	5,2	5,2
Скорость движения без груза, км/ч	5,6	5,6
Преодолеваемый угол наклона, %	6/10	6/10
Радиус поворота, мм	1765	1765
Расстояние между колесами, мм	1340	1340
Общая ширина, мм	790	790
Общая высота, мм	2087/3087/3587/4087	2087/3087/3587/4087
Размеры вил, мм	60/170/1070(1150)	60/170/1070(1150)
Емкость батареи, Ah	200/240	240
Мощность приводного двигателя, кВт	0,75	0,9
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2	3
Вес с батареей, кг	880/900/912/902/930	940/970/988/1000/1010
Производитель	Китай	Китай