СЕРИЯ VL

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ

Основные характеристики	Производитель		Yale	Yale	Yale	Yale	Yale
	Модель		ERP 22 VL SWB	ERP 25 VL SWB	ERP 25 VL LWB	ERP 30 VL LWB	ERP 35 VL LWB
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	2200	2500	2500	3000	3500
	Центр загрузки	c (мм)	500	500	500	500	500
Масса	Общая масса (с батареей)	кг	4465	4465	4876	4910	5225
Габаритные размеры	Высота кабины по защитному ограждению	h6 (мм)	2193	2193	2193	2193	2193
	Длина до спинок вил	l2 (мм)	2321	2321	2465	2465	2555
	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	1173 / 1289	1173 / 1289	1173 / 1289	1173 / 1289	1173 / 1289
	Стандартные вилы (Длина x Ширина x Толщина)	s/e/l (мм)	40 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	Класс каретки вил		2A	2A	2A	3A	3A
	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	3751	3751	3891	3903	3969
	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	1931	1931	2073	2073	2139
Эксплуатационные характеристики	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	18.0 / 18.0	18.0 / 18.0	18.0 / 18.0	17.0 / 18.0	16.0 / 18.0
	Скорость подъема каретки с грузом/без груза	м/сек	0.40 / 0.63	0.38 / 0.63	0.38 / 0.63	0.33 / 0.59	0.31 / 0.59
	Скорость опускания каретки с грузом/без груза	м/сек	0.57 / 0.51	0.57 / 0.51	0.57 / 0.51	0.56 / 0.46	0.58 / 0.46
	Тяговое усилие с грузом/без груза	Н	5468 / 5773	5591 / 5726	5591 / 5726	5441 / 5588	5478 / 5720
Двигатель	Мощность приводного двигателя, S2 60мин.	кВт	2x 10.0	2x 10.0	2x 10.0	2x 10.0	2x 10.0
	Мощность двигателя привода гидромотора, S3 15%	кВт	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	Аккумуляторная батарея DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN		43536A	43536A	43536A	43536A	43536A
	Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи	В/А*ч	80 / 620	80 / 620	80 / 775	80 / 775	80 / 775

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система питания 80В
- Два приводных двигателя переменного тока
- Двигатель привода гидромотора переменного тока
- Система управления погрузчиком Intellix VSM™
- Система передачи данных CANbus
- Жидкоохлаждаемые дисковые тормоза
- Автоматический стояночный тормоз Yale Stop™
- Шины суперэластик
- Гидростатическое рулевое управление
- Система стабилизации заднего моста Yale CSE™
- Поворот рулевых колес на 118º
- 3-х секционный гидрораспределитель
- Защитный фартук каретки
- Вертикальная выемка АКБ
- Буксировочный палец
- 2 педали: акселератор, тормоз
- Кресло оператора с амортизатором и ремнем безопасности
- Система контроля присутствия оператора
- Регулируемая рулевая колонка
- Многофункциональный дисплей на уровне глаз
- Запуск двигателя ключом зажигания
- Подрулевой селектор выбора направления движения
- Рукоятка на задней стойке с клаксоном для движения задним ходом
- Резиновый напольный коврик
- Звуковой сигнал заднего хода

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- «Холодное»/взрывозащищенное исполнение
- Минирычаги управления AccuTouch™
- 4-х/5-ти секционный гидрораспределитель
- Интегрированная каретка бокового смещения вил
- Различное навесное оборудование
- Индикатор массы груза
- Датчик удара
- Боковая выемка АКБ
- Роликовый стенд для замены АКБ
- Пневматические шины
- Комплект освещения с галогенными фарами
- Светодиодный комплект освещения
- Проблесковый маячок
- Цельнометаллическая кабина с обогревателем и стеклоочистителями
- Педаль акселератора с выбором направления движения
- Поворотное кресло оператора
- Память положения рулевой колонки
- Запуск по PIN-коду
- Зеркала заднего вида