СЕРИЯ VX 4.0-5.5

СЕРИЯ VX 4.0-5.5

АВТОПОГРУЗЧИКИ

Основные характеристики	Производитель		Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale	Yale
	Модель		GDP 40 VX5	GDP 40 VX6	GDP 45 SVX5	GDP 45 VX6	GDP 50 VX	GDP 55 VX	GLP 40 VX5	GLP 40 VX6	GLP 45 SVX5	GLP 45 VX6	GLP 50 VX	GLP 55 VX
	Комплектация		см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже	см. ниже
	Номинальная грузоподъемность	Q (кг)	4000	4000	4500	4500	5000	5500	4000	4000	4500	4500	5000	5500
	Центр загрузки	c (мм)	500	600	500	600	600	600	500	600	500	600	600	600
Масса	Общая масса	кг	6298	6672	6630	7224	7523	7808	6033	6243	6368	6939	7244	7529
Ходовая часть	Тип шин		суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик	суперэластик
	Размер передних шин		250 x 15	250 x 15	250 x 15	300 x 15	300 x 15	300 x 15	250 x 15	250 x 15	250 x 15	300 x 15	300 x 15	300x 15
	Размер задних шин		7.00 X 12	7.00 X 12	7.00 X 12	28 X 9-15	28 X 9-15	28 X 9-15	7.00 X 12	7.00 X 12	7.00 X 12	28 X 9-15	28 X 9-15	28 X 9-15
	Количество колес, передние/задние (X-ведущие)		2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X / 2	2X/ 2
	Передняя колея колес	b10 (мм)	1152	1152	1152	1150	1150	1150	1152	1152	1152	1150	1150	1150
	Задняя колея колес	b11 (мм)	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136	1136
Габаритные размеры	Высота кабины по защитному ограждению	h6 (мм)	2258	2258	2258	2300	2300	2300	2258	2258	2258	2300	2300	2300
	Длина до спинок вил	l2 (мм)	2945	2976	2997	3256	3299	3340	2945	2976	2997	3256	3299	3340
	Габаритная ширина со стандартными шинами	b1/b2 (мм)	1402	1402	1402	1450	1450	1450	1402	1402	1402	1450	1450	1450
	Класс каретки вил		IIIA	IIIA	IVA	IVA	IVA	IVA	IIIA	IIIA	IVA	IVA	IVA	IVA
	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast (мм)	4527	4556	4576	4847	4887	4925	4527	4556	4576	4847	4887	4925
	Внешний радиус поворота	Wa (мм)	2570	2599	2619	2837	2877	2915	2570	2599	2619	2837	2877	2915
	Внутренний радиус поворота	b13 (мм)	50	50	50	131	131	131	50	50	50	131	131	131
Эксплуатационные характеристики	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	18.7-20.7 / 19.5-21.6	18.7-20.7 / 19.5-21.6	18.7-20.7 / 19.5-21.6	18.1-22.6 /18.4-23.1	18.1-22.6 / 18.4-23.1	18.1-22.6 / 18.4-23.1	18.7-23.4 / 19.5-24.4	18.7-23.3 / 19.5-24.4	18.7-23.3 / 19.5-24.4	18.2-22.7 / 18.5-23.2	18.2-22.7 / 18.5-23.2	18.2-22.7 / 18.5-23.2
	Скорость подъема каретки с грузом/без груза	м/сек	0.60 / 0.66	0.60 / 0.66	0.48 / 0.53	0.48 / 0.53	0.48 / 0.53	0.48 / 0.53	0.61 / 0.62	0.61 / 0.62	0.56 / 0.57	0.56 / 0.57	0.56 / 0.57	0.56 / 0.57
	Скорость опускания каретки с грузом/без груза	м/сек	0.55 / 0.47	0.55 / 0.47	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.55 / 0.47	0.55 / 0.47	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42
	Тяговое усилие с грузом/без груза	кН	28.6-38.7 / 17.5-18.0	28.5-38.7 / 17.0-18.0	28.5-38.7 / 17.0	25.8-29.2 / 21.3	28.5-29.1 / 20.9	28.5-35.2 / 20.6	27.6-44.2 / 16.8	27.5-44.1 / 16.5	27.5-44.1 / 16.3	28.1-39.4 / 20.2	28.0-39.4 / 20.0	28.0-39.4 / 19.7
	Рабочая тормозная система		гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Двигатель	Производитель и модель двигателя		Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	Cummins QSB3.3L	GM 4.3L	GM 4.3L	GM 4.3L	GM 4.3L	GM 4.3L	GM 4.3L
	Мощность двигателя	кВт	60	60	60	60	60	60	77	77	77	77	77	77
Прочее	Тип трансмиссии		гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая	гидродинамическая

АВТОПОГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE

- Система управления погрузчиком Intellix VSMTM
- Система передачи данных CANbus
- 2-х секционный радиатор на резиновых демпферах
- Саморегулирующиеся барабанные тормоза (4.0-4.5т)
- Жидкоохлаждаемые дисковые тормоза (5.0-5.5т)
- Трансмиссия Techtronix™ 100:
  - одна передача переднего и заднего хода
  - автоматическая система торможения трансмиссией (ADS)
  - система контроля мощности при изменении направления движения (CPR)
  - система управления откатом погрузчика (CRB)
- Шины – суперэластик
- Гидростатическое рулевое управление
- Система стабилизации заднего моста Yale CSETM
- 3-х секционный гидрораспределитель
- Защитный фартук каретки
- Вертикальное расположение выхлопной трубы
- Буксировочный палец
- Комплект освещения: фары, комбинированные задние фонари
- 2 педали: акселератор, тормоз/малый ход
- Кресло оператора с амортизатором и ремнем безопасности
- Система контроля присутствия оператора
- Регулируемая рулевая колонка
- Многофункциональная панель управления
- Запуск двигателя ключом зажигания
- Рычаги управления гидравликой на передней панели
- Подрулевой селектор выбора направления движения
- Рукоятка на задней стойке с клаксоном для движения задним ходом
- Резиновый напольный коврик
- Звуковой сигнал заднего хода

КОМПЛЕКТАЦИЯ VALUE

- Комплектация Base
- Трансмиссия Techtronix™ 100X
  - все функции Techtronix™ 100
  - две передачи переднего и одна заднего хода

КОМПЛЕКТАЦИЯ PRODUCTIVITY

- Комплектация Value
- Жидкоохлаждаемые дисковые тормоза
- Трансмиссия TechtronixTM 200X,
  - все функции Techtronix™ 100X
  - система автоматического управления производитель ностью гидравлики (ASH)
  - система управления положением дроссельной заслонки (TRM)
  - автоматическая система динамического торможения (DADS)
- Минирычаги управления AccuTouch™

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Минирычаги управления AccuTouch™
- Система защиты трансмиссии с принудительным глушением двигателя
- Ограничитель скорости движения
- 4-х/5-ти секционный гидрораспределитель
- Интегрированная каретка бокового смещения вил
- Различное навесное оборудование
- Воздушный фильтр циклонного типа
- Катализатор выхлопных газов
- Пневматические радиальные шины
- Светодиодный комплект освещения
- Проблесковый маячок
- Цельнометаллическая кабина с обогревателем и стеклоочистителями
- Педаль акселератора с выбором направления движения
- Кондиционер
- Запуск двигателя кнопкой пуска
- Зеркала заднего вида