






## Большегрузные колеса и колесные опоры с литым полиуретановым контактным слоем

### Колеса большегрузные без кронштейна










Большегрузные колеса отлиты из чугуна и покрыты защитным слоем лака. Контактный слой - полиуретан бордового цвета. В оси колеса роликовый подшипник. Ступица оснащена пресс масленкой. Колеса этой серии широко применяются внутри помещений с грубыми полами, на складах, заводах и т.д. Рабочая температура от -35°C до +70°C.

Артикул						Подшипник	Производство
P-46	100	50	14	56	250	роликовый	Китай
P-54	125	50	14	56	280	роликовый	Китай
P-63	150	50	14	56	330	роликовый	Китай
P-80	200	50	14	56	350	роликовый	Китай
P-85	250	50	14	56	400	роликовый	Китай

### Колеса большегрузные, крепление площадка под четыре болта



Контактный слой - полиуретан. В оси колеса роликовый подшипник. Ступица оснащена пресс масленкой. Кронштейны сварные (кроме опор с колесами d - 75мм). Поворотный узел оснащен смазочным ниппелем.

Артикул (поворотное без тормоза)	Артикул (неповоротные)	Артикул (поворотное с тормозом)							
SCp-93	FCp-92	SCpb-93	75	31	105	95x65	75x45	8x12	90
SCp-42	FCp-46	SCpb-42	100	50	143	114x100*	85x72**	11x20	250
SCp-55	FCp-54	SCpb-55	125	50	165	114x100*	85x72**	11x20	280
SCp-63	FCp-63	SCpb-63	150	50	190	114x100*	85x72**	11x20	330
SCp-80	FCp-80	SCpb-80	200	50	235	114x100*	85x72**	11x20	350
SCp-85	FCp-85	SCpb-85	250	50	290	114x100*	85x72**	11x20	400

\* Возможна поставка с размером площадки 135x105мм, тогда \*\* 105x75мм.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.**