

Большегрузные обрeзинeнные колеса и колесные опоры

Колеса большегрузные без кронштейна



Литой чугунный обод колеса состоит из спиц для облегчения всей конструкции, шинка - литая резина черного цвета, в оси колеса роликовый (игольчатый) подшипник. Ступица оснащена ниппелем для смазки подшипника.

Рабочая температура от -35°C до +50°C.

Артикул						Подшипник	Производство
D-46	100	50	14	62	140	роликовый	Китай
D-54	125	50	14	62	180	роликовый	Китай
D-63	150	50	14	62	230	роликовый	Китай
D-80	200	50	14	62	270	роликовый	Китай
D-85	250	50	14	62	300	роликовый	Китай

Колеса большегрузные, крепление площадка под четыре болта



Большегрузные обрeзинeнные колесные опоры с платформенным креплением. Шинка изготовлена из черной резины, обод из чугуна, для смазки подшипника имеется ниппель. Стальной оцинкованный кронштейн.

Артикул (поворотное без тормоза)	Артикул (неповоротные)	Артикул (поворотное с тормозом)							
SCd-42	FCd-46	SCdb-42	100	50	143	114x100*	85x72**	11x20	140
SCd-55	FCd-54	SCdb-55	125	50	165	114x100*	85x72**	11x20	180
SCd-63	FCd-63	SCdb-63	150	50	190	114x100*	85x72**	11x20	230
SCd-80	FCd-80	SCdb-80	200	50	235	114x100*	85x72**	11x20	270
SCd-85	FCd-85	SCdb-85	250	50	290	114x100*	85x72**	11x20	300

* Возможна поставка с размером площадки 135x105мм, тогда ** 105x75мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.