

## Колеса пневматические

### Колеса пневматические с пластиковым ободом и шариковым подшипником



Артикул						Покрышка	Ступица
PR-1803	250	75	20	57	136	4.10/3.50-4	смещенная
PR-1805	250	75	20 и 16	75	136	3.00-4	симметричная

### Колеса пневматические со стальным ободом и шариковым подшипником



PR-1400

PR-1801

PR-1814

PR-2400

PR-3000

PR-3009

Артикул						Покрышка	Ступица
PR-1400	210	50	20	57	100	2.50-4	симметричная
PR-1801	250	75	20	50	136	3.50-4	смещенная
PR-1814	250	75	20 и 16	70	136	4.10/3.50-4	симметричная
PR-2400	340	65	20 и 16	90	180	3.00-8	симметричная
PR-3000	380	85	20 и 16	65	210	4.00-8	симметричная
PR-3018	380	85	12	100	200	4.80/4.00-8	симметричная
PR-3009	355	120	20	90	300	15x6.00-6	симметричная
PR-5206	300	75	16	98	120	3.50-6	симметричная

## Колеса с шиной из вспененного полиуретана со стальным ободом и шариковым подшипником



Размер						Ступица
3.50-4	250	80	16 и 20	75	136	симметричная
3.00-8	340	60	16 и 20	90	120	симметричная
4.80/4.00-8	380	85	12	100	150	симметричная

## Пневматические колеса, крепление площадка под четыре болта



Артикул (поворотное)	Артикул (неповоротные)							
PRP-1400	PRN-1400	210	50	254	115x100	85x73/135x105	11x20/105x75	100
PRP-1801	PRN-1801	250	85	306	115*100	85x73/135x105	11x20/105x75	136

## Камеры и покрышки для пневматических колес

Размер		
2.50-4	190-200	62
3.00-4	230-260	75
3.50-4	230-270	85
4.00-6	320-360	87
3.25-8	320-370	92
4.00-8	370-390	100



Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.