

Полипропиленовые и полиамидные колеса

Колесо из полипропилена белого цвета



Колеса устойчивы к воздействию большинства агрессивных веществ, масел, жиров и т.д. Они не требуют ухода, выдерживают частые мойки, стерилизацию и отличаются продолжительным сроком службы. Рабочая температура от -30°C до +70°C.

Артикул					
ММВ-80	80	35	12	43	100
ММВ-100	100	35	12	43	125
ММВ-125	125	38	12	43	150
ММВ-150	150	46	20	46	200
ММВ-200	200	50	20	57	250

Колеса из полипропилена, отверстие под болт



Колеса отлиты из полипропилена белого цвета. В оси колеса втулка скольжения. Эти колеса устойчивы к воздействию большинства агрессивных веществ, масел, жиров и т.д. Они не требуют ухода, выдерживают частые мойки, стерилизацию и отличаются продолжительным сроком службы. Рабочая температура от -30°C до +70°C.

Артикул (без тормоза)	Артикул (с тормозом)				Ø отверстия	
3300-ММВ-080	3300-ММВ-080-F18	80	106	35	12,5	100
3300-ММВ-100	3300-ММВ-100-F18	100	128	35	12,5	125
3300-ММВ-125	3300-ММВ-125-F18	125	155	38	12,5	150
3300-ММВ-150	3300-ММВ-150-F18	150	180	46	12,5	200
3300-ММВ-200	3300-ММВ-200-F18	200	232	50	12,5	250

Колеса из полипропилена, крепление – площадка под четыре болта



В оси колеса втулка скольжения. Тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел. Эти колеса устойчивы к воздействию большинства агрессивных веществ, масел, жиров и т.д. Они не требуют ухода, выдерживают частые мойки, стерилизацию и отличаются продолжительным сроком службы. Рабочая температура от -30°C до +70°C.

Артикул (поворотное без тормоза)	Артикул (не поворотные)	Артикул (поворотное с тормозом)						
3302-ММВ-080	3307-ММВ-080	3302-ММВ-080-F18	80	107	80x105	60x80	8x15	100
3302-ММВ-100	3307-ММВ-100	3302-ММВ-100-F18	100	130	80x105	60x80	8x15	125
3302-ММВ-125	3307-ММВ-125	3302-ММВ-125-F18	125	156	80x105	60x80	8x15	150
3302-ММВ-150	3307-ММВ-150	3302-ММВ-150-F18	150	181	110x140	80x105	11x13	200
3302-ММВ-200	3307-ММВ-200	3302-ММВ-200-F18	200	240	110x140	80x105	11x13	250

Колеса из полиамида, крепление – площадка под четыре болта



Колеса отлиты из полиамида белого цвета. В оси колеса роликовый подшипник. Тормоз фиксирует поворот колеса и поворотный узел. Эти колеса устойчивы к воздействию большинства агрессивных веществ, масел, жиров и т.д. Они не требуют ухода, выдерживают частые мойки, стерилизацию и отличаются продолжительным сроком службы. Рабочая температура от -30°C до +70°C.

Артикул (поворотное без тормоза)	Артикул (не поворотные)	Артикул (поворотное с тормозом)						
3302-PPS-080	3307- PPS -080	3302- PPS -080-F18	80	107	80x105	60x80	8x15	150
3302- PPS -100	3307- PPS -100	3302- PPS -100-F18	100	130	80x105	60x80	8x15	200
3302- PPS -125	3307- PPS -125	3302- PPS -125-F18	125	156	80x105	60x80	8x15	250
3302- PPS -150	3307- PPS -150	3302- PPS -150-F18	150	181	110x140	80x105	11x13	280
3302- PPS -200	3307- PPS -200	3302- PPS -200-F18	200	240	110x140	80x105	11x13	300

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.