

MAXIMAL

Трехопорные электропогрузчики 1.3/1.6/1.8/2.0 т (серия M)

Основные характеристики	1	Модель		FB13S-MOJZ2	FB13S-MOJD2	FB16S-MOJZ2	FB16S-MOJD2	FB18S-MOJZ2	FB18S-MOJD2	FB20S-MOJZ2	FB20S-MOJD2	
	2	Грузоподъемность		кг	1300		1600		1800		2000	
	3	Центр тяжести груза		мм	500		500		500		500	
	4	Высота подъема вил		мм	3000		3000		3000		3000	
	5	Свободный ход вил		мм	120		120		120		120	
	6	Вилы	длина/ширина/толщина	мм	900x100x40		900x100x40		900x100x40		900x100x40	
	7	Наклон мачты	вперед/назад	град	6,5/6,5		6,5/6,5		6,5/6,5		6,5/6,5	
Размеры	8	Габариты	длина до спинки вил	мм	1790		1898		1898		2010	
	9		ширина	мм	1070		1070		1070		1130	
	10		высота опущенной мачты	мм	1995		1995		1995		2055	
	11		высота поднятой мачты	мм	3940		3940		3940		4000	
	12		высота защитного ограждения оператора	мм	1960		1960		1960		1960	
	13	Минимальный радиус разворота		мм	1435		1545		1545		1655	
	14	Расстояние от передней оси до спинки вил		мм	365		365		365		365	
	15	Колея (передняя/задняя)		мм	910/175		910/175		910/175		925/175	
	17	Дорожный просвет	минимальный	мм	90		90		90		90	
	18	Колесная база		мм	1250		1358		1358		1465	
	19	Размах вил	мин/макс	мм	200/1000		200/1000		200/1000		200/1000	
20	Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast)		1000x1200	мм	3160		3270		3270		3380	
21			800x1200	мм	3260		3270		3370		3480	
Производительность	22	Скорость	подъема вил (с грузом)	км/ч	13	14	13	14	13	14	13	13
	23		передвижения (без груза)	км/ч	13	14	13	14	13	14	13	13
	24		подъема вил с грузом	мм/с	300		290		280		255	
	25		подъема вил без груза	мм/с	460		445		435		405	
	26	Максимально преодолеваемый подъем	с грузом	%	15	15	15	15	15	15	15	15
	27		без груза	%	15	15	15	15	15	15	15	15
28	Вес	с батар.	кг	2820		3080		3140		3430		
Привод	29	Колеса	передние x 2		18x7-8		18x7-8		18x7-8		200/50-10	
	30		задние x 2		15x4,5-8		15x4,5-8		15x4,5-8		15x4,5-8	
	31	Двигатель	передвижения	кВт	5,5x2	4,6x2	5,5x2	4,6x2	5,5x2	4,6x2	5,5x2	4,6x2
	32		гидравлики	кВт	8,6	10	8,6	10	8,6	10	8,6	10
	33	Батарея	стандартная	В/Ач	48/400		48/500		48/500		48/600	
	34		опция	В/Ач	48/480		48/600		48/600		48/660	
	35	Контроллер	тип		AC		AC		AC		AC	
	36		производитель		ZAPI	Danaher Motion	ZAPI	Danaher Motion	ZAPI	Danaher Motion	ZAPI	Danaher Motion
37	Рабочее давление		МПа	14,5		14,5		14,5		14,5		

График грузоподъемности

Высота подъема ≤ 3000 мм

