

# MAXIMAL

## Четырехопорные электропогрузчики 1.0/1.5/2.0/3.0 т (серия M)

Основные характеристики	1		FB10-MQJZ2	FB10-MQJZ2	FB15-MQJZ2	FB15-MQJZ2	FB20-MQJZ2	FB20-MQJZ2	FB25-MQJZ2	FB25-MQJZ2	FB30-MQJZ2	FB30-MQJZ2		
	2	Грузоподъемность		кг		1000		1500		2000		2500		3000
3	Центр тяжести груза		мм		500		500		500		500		500	
4	Высота подъема вил		мм		3000		3000		3000		3000		3000	
5	Свободный ход вил		мм		120		120		120		120		145	
Размеры	6	Вилы	длина/ширина/толщина	мм	920x120x35		920x120x35		1070x122x40		1070x122x40		1070x130x45	
	7	Наклон мачты	вперед/назад	град	6/12		6/12		6/12		6/12		6/12	
	8	Габариты	длина до спинки вил	мм	2140		2160		2320		2340		2525	
	9		ширина	мм	1080		1080		1150		1150		1225	
	10		высота опущенной мачты	мм	1995		1995		2045		2045		2090	
	11		высота поднятой мачты	мм	3935		3935		4000		4000		4160	
	12		высота защитного ограждения оператора	мм	2130		2130		2110		2110		2110	
	13	Минимальный радиус разворота		мм	1950		1980		2030		2060		2250	
	14	Расстояние от передней оси до спинки вил		мм	420		420		460		460		475	
	15/16	Колея (передняя/задняя)		мм	890/920		890/920		970/950		970/950		1000/970	
	17	Дорожный просвет	минимальный	мм	110		110		120		120		130	
	18	Колесная база		мм	1380		1380		1500		1500		1600	
	19	Размах вил	мин/макс	мм	240/1000		240/1000		244/1100		244/1100		260/1100	
	20	Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast)	1000x1200	мм	3556		3556		3910		3910		4070	
	21		800x1200	мм	3655		3655		4010		4010		4070	
	Производительность	Скорость	подъема вил (с грузом)	км/ч	11	14	11	14	11	14	11	13	12	14
передвижения (без груза)			км/ч	12	15	12	15	12	15	12	15	12	14,5	
подъема вил с грузом			мм/с	250	280	240	280	230	280	220	270	280		
подъема вил без груза			мм/с	320	380	400	440	370	480	360	440	440		
Максимально преодолеваемый подъем		с грузом	%	13	15	13	15	11	15	11	15	12	13	
		без груза	%	14	15	14	15	12	15	12	15	13	14	
28	Вес	с батар.	кг	2890		3050		4100		4300		5150		
Привод	Колеса	передние x 2		6.50-10.-10PR		6.50-10.-10PR		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		28x8-15-12PR		
		задние x 2		5/00-8-8PR		5/00-8-8PR		18x7-8-14PR		18x7-8-14PR		18x7-8-14PR		
	Двигатель	передвижения	кВт	6,3	7,5	6,3	7,5	7	11	7	11	10	12	
		гидравлики	кВт	8,2	9,2	8,2	9,2	10	11	10	11	10	12	
	Батарея	стандартная	В/Ач	48/450		48/450		48/600		48/600		80/500		
		опция	В/Ач	---		---		58/630		48/630		80/600		
	Контроллер	тип		AC		AC		AC		AC		AC		
		производитель		ZAPI	Danaher	ZAPI	Danaher	ZAPI	Danaher	ZAPI	Danaher	ZAPI	Danaher	
37	Рабочее давление		МПа	14,5		14,5		17,5		17,5		17,5		

График грузоподъемности

Высота подъема ≤ 3000 мм

