

Промышленные колеса

Колесо промышленное без кронштейна



Стальной обод состоящий из двух половинок, скрепленных заклепками. Шинка - стандартная литая резина черного цвета, в оси колеса роликовый (игольчатый) подшипник. Поставляются в комплекте с двумя стальными колпачками, втулкой, болтом и гайкой. Рабочая температура от -25°С до +50°С.

Артикул					КГ	Подшипник	Производство
С 92	75	23	12	30	50	роликовый	Китай
С 93	85	24	12	30	60	роликовый	Китай
С 46	100	27	12	40	70	роликовый	Китай
С 54	125	34	15	40	100	роликовый	Китай
С 63	160	40	20	55	145	роликовый	Китай
С 80	200	50	20	55	185	роликовый	Китай
С 85	250	50	20	55	200	роликовый	Китай

Колеса промышленные, крепление площадка под четыре болта



Колёса снабжены игольчатым подшипником или как его принято называть роликовый. Роликовый подшипник является достаточно компактным, более стойким к большим нагрузкам по сравнению с подшипником скольжения. Все кронштейны (колесные опоры) данной серии изготовлены из листовой оцинкованной стали.

Артикул (поворотное без тормоза)	Артикул (неповоротные)	Артикул (поворотное с тормозом)							КГ
SC-93	FC 92	SCb-93	75	23	97	72x84	50x62	9x11	50
SC-97	FC-93	SCb-97	85	24	105	72x84	50x62	9x11	60
SC-42	FC-46	SCb-42	100	27	130	84x102	60x80	9x14	70
SC-55	FC-55	SCb-55	125	34	155	84x102	60x80	9x14	100
SC-63	FC-63	SCb-63	160	40	195	105x135	75x105	11x15	145
SC-80	FC-80	SCb-80	200	50	235	105x135	75x105	11x15	185
SC-85	FC-85	SCb-85	250	50	285	105x135	75x105	11x15	200

Колеса промышленные поворотные со штыревым креплением



Колёса снабжены игольчатым подшипником или как его принято называть роликовый. Роликовый подшипник является достаточно компактным, более стойким к большим нагрузкам по сравнению с подшипником скольжения. Все кронштейны (колесные опоры) данной серии изготовлены из листовой оцинкованной стали.

Артикул (без тормоза)	Артикул (с тормозом)					Ø штыря	
SCt-93	SCtb-93	75	95	23	30	12	50
SCt-97	SCtb-97	85	106	24	41	12	60
SCt-42	SCtb-42	100	125	27	41	12	70
SCt-55	SCtb-55	125	151	34	40	12*	100
SCt-63	SCtb-63	160	200	40	40	16	145
SCt-80	SCtb-80	200	235	50	40	16	185

*Возможна поставка со штырем М14, уточнять при заказе.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.